

Труборезы с электроприводом / Модели 258 и 258XL

Размер трубы: 2 1/2" - 8"
8" - 12"

Труборезы с электроприводом RIDGID® предназначены для быстрой и чистой резки труб с минимальным усилием. Уникальная конструкция включает в себя электропривод RIDGID® модели 700 и вращающийся режущий диск.

Характерные особенности

- Легко режет трубы на длинные и короткие отрезки путем вытеснения, а не извлечения материала трубы.
- Отсутствует абразивная пыль, опасные искры или открытое пламя.
- Быстро режет стальные трубы с минимальным количеством заусенцев.
- Конструкция для больших нагрузок и применения на рабочем месте или в мастерской.
- Управление может осуществляться 1 оператором, который управляет скоростью подачи, подкачивая ножной гидравлический насос во время работы.
- Используется мощный гидравлический цилиндр с усилием 10 тонн.
- Труборез модели 258 выполняет резку труб диаметром от 2 1/2" до 8", а труборез модели 258XL выполняет резку труб диаметром от 8" до 12".

Кат. №	Модель №	Описание	Размер труб дюйм			Вес, кг	Станд. упак.
			Макс. толщ. стенки трубы мм:				
			Сталь 8,2	ПВХ 12,7	Медь 3,1		
50767	258	Мод. 258 (без привода)	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	43,0	1
17871	258 / 700	Модель 258 (привод мод. 700, 230В)	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
17881	258 / 700	Модель 258 (привод мод. 700, 115В)	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
58227	258XL	Мод. 258XL (без привода)	8 - 12			66,0	1



Стандартные принадлежности

- Один (1) адаптер квадратного хвостовика RIDGID® 774.
- Один (1) узел режущего ролика 8 1/2" HD.
- Один (1) гидравлический поршень и ножной насос.
- Две (2) шаровые опоры-каталки для труб от 2 1/2" до 12" (модель 258PS).

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
60002	258PS	Опора 258PS для труб 2 1/2" - 12"	2,0	1
50812	E-258	Отрезной диск E-258 8 1/2"	1,0	1
59512	258FP	Гидравл. ножной насос 258FP	7,0	1
54397	—	Тележка (258 / 258XL)	10,5	1
58222	E258T	Отрезной диск для тонкост. трубы	1,4	1
60007	VTH-9	Сменный комплект шаровых опор-каталок	2,5	2
50272	—	Гидравлическое масло (946 мл)	0,9	1



СОВЕТ: При резке длинных труб труборезами 258 и 258XL очень важно обеспечить надлежащую опору для трубы во избежание повреждения отрезного диска. Могут потребоваться дополнительные опоры для труб, при этом зона для выполнения работы должна быть горизонтальной.

Отрезной диск трубореза модели 258XL для резки тонкостенных труб сортамента 10 без деформации наружного диаметра. Информацию по электроприводу модели 700 см. на стр. 28.

