

Станок для резки труб из нерж.стали и меди / Модель 122

Идеален для подготовки на месте труб из нерж. стали и меди.

Диапазон применения

- Трубы диаметром от 12 до 60 мм В.Д. (DN10-DN50) с толщиной стенки до 1,5 мм.

Характерные особенности



- Мощный индукционный электродвигатель в 360Вт (230В) вращает ролик с частотой 450 об / мин.
- Прочный корпус из литого алюминия.
- Ручная настройка отрезного механизма для резки труб разных диаметров.
- Специально спроектированный отрезной ролик с подшипником.
- Опционально устанавливается внутренняя зенковка для нержавеющей стали.
- Подпружиненные направляющие ролики обеспечивают прямой рез без отклонений.
- Большая рукоятка для легкой транспортировки на место работы.
- Встроенная шкала для быстрого и легкого измерения.



Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
96362	122	Станок для резки труб из нерж. стали	22,70
33541	—	Внутренняя зенковка для нержавеющей стали	0,80
33551	—	Отрезной диск для нержавеющей стали	—
10343	—	Отрезной диск для нерж. стали (комп. 2 шт.)	—
Дополнительные принадлежности для резки медных труб			
94687	—	Внутренняя зенковка для медных труб	0,80
33175	—	Отрезной ролик для медных труб	—
34360	—	Отрезной диск для медных труб (комп. 10шт.)	—
93717	—	1/2" Щетка для фитинга 12 мм (в компл. 3 шт.)	0,24
93722	—	3/4" Щетка для фитинга 18 мм (в компл. 3 шт.)	0,26
93727	—	1" Щетка для фитинга 25 мм (в компл. 3 шт.)	0,27
93732	—	1 1/4" Щетка для фитинга 32 мм (в компл. 3 шт.)	0,29
93737	—	1 1/2" Щетка для фитинга 40 мм (в компл. 3 шт.)	0,77
93742	—	2" Щетка для фитинга 54 мм (в компл. 3 шт.)	0,79
94682	—	Щетка для чистки внешнего диаметра	0,44
46105	—	Диск для удаления заусенцев с внешнего диаметра	0,57
93747	—	Быстросменная втулка	0,95
93707	—	Набор для фитинга включает: наклонную полку, быстросменную оправу, ролики и щетки (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2")	1,39
93712	—	Держатель щеток для фитингов	2,63

Станок предназначен для резки и зенковки медных труб и фитингов от 12 мм до 54 мм с указанными принадлежностями.

- 1 Чистящая щетка для большой нагрузки быстро и легко очищает снаружи медные трубы диаметром от 12 мм до 54 мм.**
- 2 Внутренняя зенковка быстро и без усилий позволяет удалить заусенцы, вызывающие завихрения.**
- 3 Дополнительные щетки можно использовать для быстрой очистки фитингов и соединений.**
- 4 Диск для удаления заусенцев с кромки внешнего диаметра трубы для плотной подгонки фитингов.**



Болторез / Модель 1390М

- Разработан для резки резьбовых стержней, используемых при подвеске трубопроводов, кондиционеров, систем распыливания и другого легковесного оборудования к потолку.
- Обеспечивает ровный срез, не нарушающий структуру резьбы.
- Не требует удаления заусенцев после среза.



Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
20271	Болторез с гребенками 8 мм	5,4	1
26891	Болторез с гребенками 10 мм	5,4	1

Сменные гребенки

58406	Комплект гребенок 6 мм. Для 1390М	—	1
57116	Комплект гребенок 8 мм. Для 1390М	—	1
57126	Комплект гребенок 10 мм. Для 1390М	—	1

