

Модель 530-2

Диапазон применения: 2" Стальные трубы

Листовая сталь: макс. толщина 6 мм

Дерево: 75 x 75 мм

Универсальная сабельная пила



Характерные особенности

- Мощность двигателя 1300 Вт.
- Двойное режущее действие: орбитальное (для быстрой резки древесины и мягких материалов) и прямое действие (для резки металла и точной резки).
- Электронная регулировка оптимальной мощности.
- Регулируемая скорость резки от 0 до 2400 тактов в минуту.
- Вес всего 3,5 кг.


Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
33621	Пила возвратно-поступательного действия модель 530-2, 230в	3,5	1

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
78116	Струбцина-фиксатор 1 1/2" для 530-2	1,0	1
78186	Металлический кейс для 530-2	4,0	1

Универсальные биметаллические полотна с одним хвостовиком для пил возвратно-поступательного действия

Рекомендуются для применения с пилами RIDGID® модели 530.



Для грубой распилки древесины и древесины с гвоздями



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
47082	D-989	6	150	6	5
47087	D-990	12	300	6	5
83226	D-973	8	220	6	5

Общего назначения включая древесину с гвоздями



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	8	220	10	5
83246	D-975	12	300	5/8	5

Для цветного металла, чугуна и листовой стали

> 3 мм < 6 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5

Для цветного металла и труб с гальваническим покрытием

> 1,5 мм < 3 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	9	250	18	5
80520	D-988	2 1/2	65	18	5

Для тонкостенных труб и листовой стали

> 0,4 мм < 1,5 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5

Абразивные материалы

> 0,4 мм < 1,5 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина дюйм	Длина мм	Зубьев на дюйм	Станд. упак.
74226	D-1015	8	200	-	5

Модель 550

Диапазон применения: Стальные трубы: до 4"

Листовая сталь: макс. толщина 6 мм

Дерево: 120 x 112 мм

Профессиональная пила для тяжелых режимов работы



Характерные особенности

- Мощность двигателя 1200 Вт.
- Орбитальное и прямое действие.
- Электронная регулировка оптимальной мощности.
- Регулируемая скорость резки от 800 до 2400 так/мин.
- Легко режет нержавеющую сталь (с дополнительным полотном).
- Вес, всего 3,2 кг.


Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
16341	Модель 550, 230в (включая цепной фиксатор на 6", металлически кейс и полотна)	9,5	1
16711	Модель 550, 230в (включая цепной фиксатор на 6" и металлически кейс) (Швейц)	9,5	1
16351	Модель 550, 115в (включая цепной фиксатор на 6", металлически кейс и полотна)	9,5	1

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
45297	Цепной-фиксатор 6" для 550	2,0	1
33036	Металлический кейс для 550	4,5	1

Биметаллические полотна с двумя хвостовиками для пил возвратно-поступательного действия

Рекомендуются для применения с пилами RIDGID® модели 550.



Для стальных толстостенных труб

> 3 мм < 6 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5

Универсальное и для труб из нержавеющей стали

> 1,5 мм < 4 мм толщина стенки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5

Для древесины с гвоздями



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
35776	D-1010	6	150	10	5

Для грубой распилки древесины



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
35786	D-1011	12	300	6	5

Для штукатурки



Кат. №	Модель №	Длина		Зубьев на дюйм	Станд. упак.
		дюйм	мм		
35796	D-1012	6	150	6	5



Цепной фиксатор 6"