

Сухопильная пила / Модель 590L



Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг	Станд. упак.
26641	590L	Сухопильная пила 590L, 230В, 50Гц	23,0	1
26651	590L	Сухопильная пила 590L, 115В, 50Гц	23,0	1

Характерные особенности

- Повышенные возможности резки - до 14". Твердосплавной диск с 80 зубьями режет трубы диаметром до 130 мм.
- Профессиональный зажим для более быстрой работы.
- Мощность двигателя 2200 Вт.
- Быстро, чисто и без использования смазочного или охлаждающего состава режет сталь, алюминий, медь и пластмассы со скоростью 1500 об/мин.
- Угол реза регулируется от 45° до 90°.
- Быстрая смена режущего диска.
- Уникальный защитный кожух.
- Вес всего 23 кг.

Сводная таблица размеров, мм

Профиль	Максимальные размеры		Максимальная толщина стенки при максимальных размерах				
	Угол реза 90°	Угол реза 45°	Сталь	Медь/цинк	Латунь	Алюминий	ПВХ/ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
▭	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Толщина материала указана в качестве справочной для профилей при максимальном размере для определенной твердости.

Твердосплавные диски для пилы модели 590

Разработан для резки стали, меди, алюминия и пластика с максимальной толщиной стенки до 6 мм.



Кат. №	Описание	Посад. отв. мм	Диаметр мм	Z	Вес, кг	Станд. упак.
58466	Твердосплавной диск 12" для 590L	25,4	305	70	1,7	1
58476	Твердосплавной диск 14" для 590L	25,4	355	80	1,7	1
71976	Твердосплавной диск для 570	20,0	185	36	0,7	1

Характерные особенности

- Угол реза: 0°.
- Задний угол реза: 13°.
- Угол заборного конуса: 45°.

