

Дополнительные принадлежности для станков алмазного бурения

Переходники шпинделей

Кат. №	Изображение	Описание
68426		Переходник с 1/2" BSP (мама) на 1/2" BSP (мама)
84576		Переходник с папа16 (мама) на 1/2" (папа) BSP
83616		Комбинированный переходник с 1/2" (мама) на 1 1/4" (папа) наружн., 1/2" BSP (мама) внутр.
42716		Переходник с 1 1/4" UNC (мама) на 1/2" BSP (мама)
42726		Переходник с 1 1/4" UNC (папа) на 1/2" BSP (папа)
68516		Переходник с 1/2" BSP (мама) на M16 (папа)
57936		Переходник 2 x 1/2" BSP (папа)

Переходники для станков Hilti

52786		Переходник патрона на 1/2" BSP (папа)
66956		Переходник для Hilti DD100 на 1/2" BSP (мама)

1/2" Удлинительные стержни для HC-2W, RB-3W

52366		Удлинитель, длина 150 мм, диам. 30 мм (1/2" (папа) —>1/2" (мама))
42766		Удлинитель, длина 300 мм, диам. 30 мм (1/2" (папа) —>1/2" (мама))

1 1/4" Удлинительные стержни для RB-208, RB-212, RB-214

42806		Удлинитель, длина 300 мм, диам. 47 мм (1 1/4" (мама) —>1 1/4" (папа))
-------	--	---

Общие принадлежности

42936		Медное кольцо для легкого снятия коронки, 1 1/4"
57236		Медная смазка
42946		Заточный камень для алмазных сегментов коронки

Принадлежности направляющих сверл для сухого сверления с помощью HC-1, HC-2(W) и RB-3W

68416		Устройство удаления пыли только для сухого применения
52566		Втулка направляющего сверла
57866		Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла диам. 5 мм для коронки диам. 200 мм
57876		Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла диам. 5 мм для коронки диам. 200 мм с устройством удаления пыли
66996		Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла диам. 5 мм для коронки диам. 300 мм
57916		Опорная часть наконечника сверла и наконечник сверла диам. 5 мм для коронки диам. 300 мм с устройством удаления пыли
57886		Сменный наконечник сверла диам. 5 мм для показанных выше направляющих сверл
52606		Опорная часть сверла диам. 10 мм и спиральное сверло для коронки диам. 200 мм
52616		Опорная часть наконечника сверла диам. 10 мм и сверло для коронки диам. 200 мм с устройством удаления пыли
57336		Опорная часть наконечника сверла диам. 10 мм и сверло для коронки диам. 300 мм с устройством удаления пыли
29408		Направляющее сверло диам. 10 мм для алмазной коронки диам. 200 мм *
52626		Ключ для удаления сверла

* Для использования с изделиями 52606, 52616 и 57336.