

Локатор NaviTrack Scout® Переносной локатор для камер и зондов

- Быстрый метод поиска помогает пользователю быстрее найти местоположение зонда.
- Простота работы: учитывается только самый мощный сигнал! Любой оператор может произвести поиск! Отсутствуют “провалы” или “пики”.
- Точность измерений: для проверки местоположения имеется картографический дисплей.



Единственное, что следует делать – перемещаться в направлении увеличения числового значения.



Дистанционный зонд с адаптером промывочного шланга 1/2”.

Локатор NaviTrack Scout® используется для следующих целей:

- Для поиска видеокамеры (если она оборудована передатчиком):
 - Всех систем с инспекционными видеокамерами SeeSnake® (512 Гц).
 - Кроме того, осуществляет поиск передатчиков 33 кГц, 640 Гц других изготовителей.
- Для поиска зонда, прикрепленного к кабелю или к промывочному шлангу (см. стр. 135), для поиска плавающего передатчика.

Графический дисплей

- ЖК-индикатор.
- Автоматическое отображение глубины.
- Автоматическая подсветка.
- Вся требуемая пользователю информация выводится на один экран.
- Приближение к цели с разных направлений дает пользователю одинаковую информацию.

Характерные особенности

- Вес всего 1,4 кг.
- Источник электропитания: 4 батареи “С”-типа.
- Длительность непрерывной работы с одним комплектом батарей: примерно 16 часов.
- Стандартные частоты:
 - Зонд: 512 Гц, 640 Гц, 8 кГц, 33 кГц
 - Активное обнаружение магистрали: 512 Гц, 8 кГц, 33 кГц
 - Пассивное обнаружение линии электропередачи перемен. тока: 50 Гц

Стандартные принадлежности

- Пластмассовый кейс для переноски.
- 4 батареи “С”-типа.
- Поверхностные маркеры и зажим.

Кат. №	Описание
19243	Локатор NaviTrack™ Scout
20248	Кейс для переноски локатора NaviTrack™ Scout

