

# К-39 AF Ручная машина барабанного типа Для трубопроводов до 75 мм (2 1/2")

Прочищает трубопроводы диам. от 30 мм (1 1/4") до 75 мм (2 1/2") без демонтажа сифонов и решеток длиной до 15 м (50').

Для прочистки трубопроводов раковин, ванн, сливных трубопроводов душа, писсуаров...

## Характерные особенности

- Привод: реверсивный двигатель с питанием от сети 230 В и 115 В (мощность в обоих случаях 550 Вт) или от аккумуляторной батареи напряжением 12 В.
- Электрические модели имеют двойную изляцию и привод от универсального однофазного двигателя 50 / 60 Гц.
- Регулируемая частота вращения двигателя: 0 - 550 об/мин.
- Батарея обеспечивает работу машины в течение 35 минут, подзарядка – 1 час.
- Устойчивый к коррозии, ударопрочный, состоящий из двух частей барабан со спиралью.
- Эластомерная вставка на рукоятке обеспечивает улучшенный захват.

## Модель К-39 AF оборудована новой функцией автоподачи AUTOFEED двунаправленного действия

- Экономит время.
- Обеспечивает улучшенную прочистку.
- Нет необходимости менять направление вращения двигателя для перемещения спирали вперед или назад (см. фото ниже).

**НОВИНКА**



K39 AF-1

56782	Спираль С-1 8 мм x 7,6 м
-------	--------------------------

<b>76817</b>	<b>Спираль С-6 + комплект насадок Т-250</b>
62260	Спираль С-6 10 мм x 10,7 м
<b>48482</b>	<b>Комплект насадок Т-250</b>

<b>48482</b>	<b>Комплект насадок Т-250</b>
59230	А-13 ключ-шпилька
63000	Т-203 с грушевидной гол.
63005	Т-205 нож С-образный
63030	Т-210 нож "пила"
63065	Т-217 с шарнирн.груш. гол.

<b>98072</b>	<b>Комплект С-6 IC</b>
—	<b>С-6 IC 10 мм x 10,7 м + комплект насадок Т-250</b>
71847	Удерживающий рычаг спирали

## Работает со спиралями:

Для трубопроводов диаметром 30 - 50 мм: 8 мм спирали длиной до 15,2 м (смотри стр. 151)

Для трубопроводов диаметром 30 - 75 мм: 10 мм спирали длиной до 10,7 м (смотри стр. 151)

## Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
18658	BP-12	Комплект батарей 12 В	0,5
18668	BC12-230	Зарядное устройство для батарей 230 В	0,5
68917	—	Внутренний барабан (без спиралей)	0,5
89410	С-6429	Металлический кейс	5,8
23908	А-39-PF	Передний барабан + автоподача двунаправленного действия	—
23913	—	Только автоподача двунаправленного действия	—

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Двигатель			Стандартные принадлежности				Вес, кг
			230 В	115 В	12 В	Автоподача двунаправленного действия	С-1 IC 8 мм x 7,6 м	Кейс	Спираль С-6 10 мм x 10,7 м + комплект насадок Т-250	
69482	К-39 AF	30 - 50	•			•	•			6,5
69487	К-39 AF-1	30 - 50	•			•	•			11,8
69492	К-39 AF-5	30 - 75	•			•	•	•		15,0
23513	К-39 AF-5	30 - 75		•		•	•	•		15,0
69497	К-39 В AF	30 - 50			•	•	•			7,0
69502	К-39 В AF-1	30 - 50			•	•	•			12,2
69507	К-39 В-AF-5	30 - 75			•	•	•	•		16,5

Движение вперед



Движение назад



**RIDGID**