

Машина барабанного типа / Модель K-40 AF

Для трубопроводов до 75 мм (2 1/2")

Особенностью модели K-40 AF является устройство автоподачи на конце отвода, позволяющее легко контролировать подачу спирали. Идеальная прочистная машина для работы одной рукой в местах с недостатком рабочего пространства. Отвод предотвращает возможные повреждения раковин, керамической плитки и т.д. Область применения: сточные трубы кухонных раковин, ваннных комнат и душевых.

Характерные особенности

- Привод: реверсивный индукционный двигатель 230 / 115 В (175 Вт).
- Скорость вращения спирали 240 об/мин.
- Идеальна для работы одной рукой благодаря:
 - отводу с устройством автоподачи,
 - воздушному пускателю.
- Специальная спираль (SB) с ограничителем (утолщенный участок спирали, препятствующий ее полному выпадению через устройство автоподачи). (см. фото внизу страницы.)
- Строго рекомендуется использовать в работе с машиной K-40 спирали IC (Inner Core) с внутренним сердечником и усилитель крутящего момента (металлическая пластина внутри барабана, усиливающая крутящий момент). (см. фото внизу страницы.)
- Устойчивый к коррозии, ударопрочный, состоящий из двух частей кожух со сменным внутренним барабаном со спиралью.
- Машина работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.



**Модель K-40 AF
оборудована устройством
автоподачи двунаправленного
действия**

95847	Спираль C-13 IC SB 8 мм x 10,7 м
-------	----------------------------------

98072	Комплект C-6 IC
48482	Комплект насадок T-250
68917	Внутренний барабан 10 мм x 15,2 м
96037	Спираль C-6 IC
71847	Усилитель крутящего момента

48482	Комплект насадок T-250
63000	T-203 с грушевидной головкой
63005	T-205 нож С-образный
63030	T-210 нож "пика"
63065	T-217 с шарнирной грушев. гол.
59230	A-13 ключ-шлипка

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
71847	—	Дополнительные принадлежности	—
59205	A-1	Левая рукавица	0,2
59295	A-2	Правая рукавица	0,2
26558	—	Направляющий шланг + автоподача	—
23913	—	Только автоподача двунаправленного действия	—

Модель K-40 AF оборудована новым устройством автоподачи двунаправленного действия

- Экономит время и обеспечивает улучшенную прочистку.
- Обеспечивает улучшенную прочистку.
- Нет необходимости менять направление вращения двигателя для перемещения спирали вперед или назад (см. фото K-39 внизу страницы).



Работает со спиралями:

Для трубопроводов диаметром 30 - 50 мм: 8 мм спирали с сердечником (смотри стр. 151)

Для трубопроводов диаметром 30 - 75 мм: 10 мм спирали с сердечником (смотри стр. 151)

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Двигатель 230 В	Двигатель 115 В	Стандартные принадлежности		Вес, кг
					Спираль C-13 IC SB 8 мм x 10,7 м + усилитель крутящего момента	Отвод с устройством автоподачи	
71742	K-40 AF 230 V	30 - 50	•		•	•	16,0
71717	K-40 AF 115 V	30 - 50		•	•	•	16,0



Усилитель крутящего момента



Специальная спираль с ограничителем