

Машина барабанного типа / Модель K-3800

Для трубопроводов диам. до 110 мм (4") длиной до 30 м

Модель K-3800 специально сконструирована для тяжелых режимов работ.

Большинство модификаций оборудованы устройством автоподачи для более легкого и комфортного использования.

Область применения: раковины, трапы и водосточные трубы.

Характерные особенности

- Привод: мощный реверсивный универсальный двигатель 230 (175 Вт).
- Скорость вращения спирали 240 об/мин.
- Автоподача. Простота обслуживания.
- Когда спираль достигает засора, двигатель автоматически снижает обороты для повышения мощности и улучшения контроля оператора за работой.
- Быстросъемный барабан с отверстиями для рук позволяет легко изменять размер спирали обеспечивает сбалансированный груз для двух рук при транспортировке.
- Изменяемый угол наклона барабана для удобства работы.
- Опционально оборудуется передним отводом и шасси.
- При работе используются усиленные спирали (IC) с сердечником.



Модель K-3800 с автоподачей

37847	Спираль C-32 IC 10 мм x 23 м
37862	Спираль C-45 IC 12 мм x 23 м

49002	Комплект насадок T-260
62995	T-202 с грушевидной головкой
63005	T-205 нож С-образный
63035	T-211 нож "пика"
59230	A-13 ключ-шпилька

54992	Комплект насадок T-270
62855	T-102 конусной головкой
62880	T-107 нож "пика"
54852	T-142 нож С-образный
59225	A-12 ключ-шпилька

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
55002	A-380	Стандартный барабан для 10, 12 мм спиралей	5,6
55007	A-381	Барабан для раковин (только для спиралей 8 мм)	3,5
55012	A-381-A	Барабан для раковин в сборе с IC 8 мм и груш. гол.	5,3
41937	—	Пара рукавиц	0,2
59230	A-13	Ключ-шпилька для 10 мм спиралей	—
59225	A-12	Ключ-шпилька для 12 мм спиралей	—
55017	A-382	Тележка для транспортировки	8,2
60087	—	Устройство автоподачи в сборе	2,0
49032	—	Передний отвод (направляющий шланг)	3,0
70032	—	Перчатки с резиновыми вставками	—

Работает со спиралью:

Для трубопроводов диам. 20 - 50 мм используются 8 мм спирали (стр. 151) (вместе с барабаном A-381)

Для трубопроводов диам. 30 - 75 мм используются 10 мм спирали длиной до 30 м (стр. 152)

Для трубопроводов диам. 50 - 110 мм используются 12 мм спирали длиной до 30 м (стр. 152)

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Двигатель		Стандартные принадлежности					Вес, кг
			230 В	Рукавицы	Спираль C-32 IW 10 мм x 23 м	Спираль C-45 IW 12 мм x 23 м	T-260 Наб.насад.	T-270 Наб.насад.	Автоподача	
61502	K-3800 только	—	•	•						19,0
61482	K-3800 C-32	30 - 75	•	•	•		•		•	32,2
61487	K-3800 C-45	50 - 110	•	•		•			•	37,7



Модель K-3800 с C-45 спиралью и набором насадок T-270

