

Машина барабанного типа К-750

Для трубопроводов диам. до 200 мм (8") длиной до 61 м

Модель К-750 профессиональная машина, применяемая для прочистки средних и тяжелых засоров. Область применения: трапы, поперечные дренажные и сливные трубы, засоры из корней.

Характерные особенности

- Привод: мощный реверсивный индукционный двигатель 230 / 115 В (550 Вт).
- Скорость вращения спирали 200 об/мин.
- Автоподача легко настраивается на спирали 16 / 20 мм, подает спираль в трубопровод со скоростью 0 - 6 м/мин.
- Прочный, устойчивый к коррозии, быстросъемный барабан.
- Машина фиксируется на месте тормозом для устойчивости.
- Оборудована ножным пневматическим пускателем.
- В барабане вмещается спираль 30 м x 20 мм или 35 м x 16 мм.
 - Большая длина спирали обеспечивается применением другого барабана с удлиненной спиралью.



Работает со спиралями:

Для трубопроводов диам. 75 - 150 мм: используются 16 мм спирали длиной до 46 м (стр. 152)

Для трубопроводов диам. 100 - 200 мм: используются 20 мм спирали длиной до 61 м (стр. 153)

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
92555	T-458	Направляющая 16 мм x 0,6 м	0,85
92560	T-468	Направляющая 20 мм x 0,6 м	1,25
44122	—	Спираль 16 мм короткая для барабана	1,13
43637	A-7558	Барабан с короткой спиралью 16 мм в сборе	15,00
44117	—	Спираль 20 мм короткая для барабана	1,59
41982	A-7534	Барабан с короткой спиралью 20 мм в сборе	17,00
43642	A-75	Устройство автоподачи в сборе	3,50
46015	E-453	Ключ шестигранный	—
31487	A-6584	16 мм ремонтное соединение	0,43
92805	A-6582	16 мм сцепка "папа"	0,28
92810	A-6583	16 мм сцепка "мама"	0,57
31492	A-6842	20 мм ремонтное соединение	0,56
92880	B-6840	20 мм сцепка "папа"	0,28
92885	B-6841	20 мм сцепка "мама"	0,57
59205	A-1	Левая рукавица	0,20
59295	A-2	Правая рукавица	0,20
59360	A-3	Ящик для инструментов	2,30
49032	—	Передний направляющий шланг	3,00

Комплект С-75 IC (спираль и насадки)

Кат. №	Модель №	Описание
41212	C-75 IC	Спираль С-75 с сердечником 20 мм x 23 м
92495	T-406	Насадка – нож "пика"
92500	T-407	Насадка с извлекающей головкой
92510	T-411	Насадка – нож "клевня" 50 мм
92520	T-413	Насадка – нож "клевня" 75 мм
92525	T-414	Насадка – нож "клевня" 100 мм

Комплект С-27 IC (спираль и насадки)

Кат. №	Модель №	Описание
92470	C-27 IC	Спираль С-27 с сердечником 16 мм x 23 м
92485	T-403	Насадка – нож для Р-образных сифонов
92495	T-406	Насадка – нож "пика"
92500	T-407	Насадка с извлекающей головкой
92510	T-411	Насадка – нож "клевня" 50 мм
92520	T-413	Насадка – нож "клевня" 75 мм

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Двигатель		Пара руковиц	Направляющий шланг	Стандартные принадлежности			Вес, кг
			230 В	115 В			С-27 спир. и насад. 16 мм x 23 м	С-75 спир. и насад. 20 мм x 23 м	С-100 IC спир. и насад. 20 мм x 30,5 м	
44147	K-750	—	•		•	•				58,0
44152	K-750 SE с C-75	100 - 200	•		•	•		•		99,7
44157	K-750 SE с C-100	100 - 200	•		•	•			•	112,4
44162	K-750 SE с C-27	75 - 150	•		•	•	•			88,6
45612	K-750	—		•	•	•				51,7

Движение спирали вперед

Движение спирали назад

