

Машина секционного типа / Модель K-1500

Для трубопроводов диам. до 250 мм (10") длиной до 88 м

Модель K-1500 самая мощная прочистная машина в линейке секционных машин. Идеальна для прочистки тяжелых засоров из корней. Модель K-1500G – комплектуется бензиновым двигателем.

Область применения: канализационные и сточные трубы. Засоры из корней.

K-1500 SP особенности

- Привод: мощный реверсивный индукционный двигатель 230 / 115 В (1500 Вт).
- Барабан со спиралью крепится на раму машины.

K-1500 G особенности

- Привод: бензиновый двигатель, 6 л.с.
- Скорость вращения спирали 333 / 425 / 500 об/мин, реверс 250 об/мин.
- Низкий профиль и удобное основание на колесах.



Комплект принадлежностей

Кат. №	Модель №	Описание
59205	A-1	Левая рукавица
59225	A-12	Ключ – шпилька
59395	A34-12	Направляющий шланг
69250	A-2864	Шестигранный ключ

Комплект спиралей и насадок

Кат. №	Модель №	Описание
62280	C-11	Спираль 32 мм x 4,6 м (7 секций) – 32 м
59470	A-8	Барабан для носки спиралей (4 секции 32 мм спиралей)
59360	A-3	Ящик для инструментов
62840	T-1	Насадка с прямой головкой
63105	T-3	Насадка с конусной головкой
63195	T-6	Насадка с извлекающей головкой
63205	T-8	Насадка – нож для жира
61970	T-13	Насадка – нож “пила”
98035	T-50-1	Насадка – нож “акулий зуб”

Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
59470	A-8	Барабан для носки спиралей (4 секции 32 мм спир.)	2,5
59475	A-9	Барабан для носки спиралей (10 секций 32 мм спир.)	1,5
59225	A-12	Ключ-шпилька	—
59440	A-4	Ложка для сифонов	—
59240	A-17	Труба направляющая для колодцев	—
59320	—	Комплект сменных кулачков муфты сцепления	0,3

Работает со спиралью:


Для трубопроводов диам. 50 - 110 мм используются 22 мм спирали длиной до 53 м ⁽¹⁾ (стр. 153)

Для трубопроводов диам. 75 - 250 мм используются 32 мм спирали длиной до 88 м (стр. 153)

⁽¹⁾ Используются 22 мм спирали со сменными кулачками A368X (№ по кат. 59325)

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Двигатель			Стандартные принадлежности		Вес, кг
			230 В	115 В	Бензин	Комплект принадлежностей	Комплект спиралей и насадок	
45312	K-1500 только	—	•			•		65,5
45317	K-1500 SE	50 - 250	•			•	•	120,5
45302	K-1500 только	—		•		•		65,5
45307	K-1500 SE	50 - 250		•		•	•	120,5
44587	K-1500 G только	—			•	•		86,4

K-1500SP стандартная комплектация



A-17 труба направляющая для колодцев.

RIDGID