

# Стержневая прочистная машина / Модель K-1000

Для трубопроводов диам. до 600 мм (24") длиной до 150 м

Модель K-1000 мощная прочистная машина с бензиновым двигателем.

Область применения: Коммуникации городские, промышленных комплексов, торговых предприятий и учреждений.

## Характерные особенности

- Привод: потративный бензиновый двигатель (мощность 6 л.с.).
- 4 - ступенчатая коробка передач: 80 / 150 / 200 об/мин вперед; 150 об/мин назад.
- Муфта мгновенного сцепления с автоматической регулировкой от воздушной заслонки.
- Ограничитель крутящего момента, предотвращающий повреждение стержней и трансмиссии машины.
- Широкое шасси с 10" колесами.

## Комплект стержней и насадок

Кат. №	Модель №	Описание
—	—	20 стержней 1,5 м x 8 мм (A-2475)
62045	T-300	Нож "пика"
62115	T-317	Бур спиральный 100 мм
62140	T-326	Насадка захватывающая

## Комплект SE

Кат. №	Модель №	Описание
60700	A-2704	Адаптер
61400	A-3567	Шпилька
62815	R-0	Ручная вертушка
84690	A-4558	Ключ динамометрич.
59225	A-12	Ключ - шпилька
59205	A-1	Левая рукавица
59295	A-2	Правая рукавица

## Стержни

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
60355	A-2474	0,9 м секционный стержень со сцепками типа R-1 "папа" и R-2 "мама"	0,6
60360	A-2475	1,5 м секционный стержень со сцепками типа R-1 "папа" и R-2 "мама"	0,8
60365	A-2476	3 м секционный стержень со сцепками типа R-1 "папа" и R-2 "мама"	1,4

## Дополнительные принадлежности

Кат. №	Модель №	Описание	Вес, кг
59835	K-10	Комплект быстрозъемных стержневых сцепок: по одной R-1 и R-2	0,2
59560	R-1	Сцепка стержневая "папа"	0,1
59555	R-2	Сцепка стержневая "мама"	0,1
61875	R-7	Сцепка "папа" для насадок соединяет адаптер для насадок с насадкой для стержней	0,2
61885	R-8	Сцепка "мама" для насадок	0,2
60700	A-2704	Адаптер для насадок со сцепками R-2 и R-7	1,0
62170	B-3542	Держатель стержня	1,5
62815	R-0	Вертушка для ручного проворачивания стержней на коротких расстояниях	1,5
59205	A-1	Рукавица рабочая левая	0,2
59295	A-2	Рукавица рабочая правая	0,2
59360	A-3	Ящик для инструмента	2,3
59225	A-12	Ключ - шпилька	0,1



## Насадки

Кат. №	Модель №	Описание
62045	T-300	Насадка с головкой "пика"
62050	T-301	Насадка - штопор круглого сечения 30 мм
62055	T-302	Насадка - штопор круглого сечения 50 мм
62060	T-303	Насадка - штопор круглого сечения 65 мм
62065	T-304	Насадка - штопор круглого сечения 75 мм
62070	T-305	Насадка - штопор круглого сечения 90 мм
62075	T-306	Насадка - двойной штопор 75 мм
62080	T-307	Насадка - двойной штопор 100 мм
62085	T-308	Насадка - двойной штопор 125 мм
62090	T-309	Насадка - штопор квадратного сечения 75 мм
62095	T-310	Насадка - штопор квадратного сечения 100 мм
62100	T-311	Насадка - штопор квадратного сечения 125 мм
62105	T-312	Насадка - штопор квадратного сечения 150 мм
62370	T-313	Насадка - штопор квадратного сечения 200 мм
62375	T-314	Насадка - штопор квадратного сечения 250 мм
62380	T-315	Насадка - штопор квадратного сечения 280 мм
62110	T-316	Насадка - бур спиральный 75 мм
62115	T-317	Насадка - бур спиральный 100 мм
62120	T-318	Насадка - бур спиральный 125 мм
62125	T-319	Насадка - бур спиральный 150 мм
62385	T-320	Насадка - бур спиральный 200 мм
62390	T-321	Насадка - бур спиральный 250 мм
62140	T-326	Насадка захватывающая

Подробная информация по насадкам (см. стр. 155)

Кат. №	Модель №	Диапазон, мм	Бензин Привод	Стандартные принадлежности		Вес, кг
				Комплект SE	Комплект стержней и насадок	
59175	K-1000 SE	—	•	•		75,0
84295	K-1000 SE + комплект стержней и насадок	150 - 600	•	•	•	95,0

