



Насадки для спиралей с 16 мм сцепкой T2

Для моделей спиралей C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW и C-45 IW.

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	Сменные лезвия
	62990	T-201	125 мм (5") длинная	Насадка с прямой головкой	—
	62995	T-202	29 мм (1 1/8")	Насадка с грушевидной головкой (вн. Диамет.)	—
	63000	T-203	22 мм (7/8")	Насадка с грушевидной головкой (вн. Диамет.)	—
	55457	T-225	—	Насадка извлекающая	—
	63065	T-217	100 мм (4") длинная	Насадка с шарнирной головкой	—
	54837	T-204	25 мм (1")	Нож С-образный	54832
	63005	T-205	35 мм (1 3/8")	Нож С-образный	97835
	63010	T-206	75 мм (3") длинная	Насадка с конусной головкой	—
	63015	T-207	32 мм (1 1/4")	Нож спиральный	97840
	63020	T-208	40 мм (1 1/2")	Нож спиральный	97895
	63025	T-209	50 мм (2")	Нож спиральный	97900
	63030	T-210	25 мм (1")	Нож "пика"	97905
	63035	T-211	35 мм (1 3/8")	Нож "пика"	97825
	63040	T-212	45 мм (1 3/4")	Нож "пика"	97850
	63045	T-213	25 мм (1")	Нож 4-лезвийный	97795
	63050	T-214	35 мм (1 3/8")	Нож 4-лезвийный	97910
	63055	T-215	45 мм (1 3/4")	Нож 4-лезвийный	97915
	63060	T-216	50 мм (2")	Молотилка цепная	98000
	63280	T-218	75 мм (3")	Щетка-ерш	—
	63070	T-219	65 мм (2 1/2")	Щетка-ерш	—
	63080	T-220	50 мм (2")	Щетка-ерш	—
	63220	T-221	40 мм (1 1/2")	Щетка-ерш	—
	52812	T-230	50 мм (2")	Нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92815
	52817	T-231	65 мм (2 1/2")	Нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92820
	52822	T-232	75 мм (3")	Нож С-образный д/тяжелых режимов работы	92835
	48482	T-250	—	Комплект насадок включает: T-203, T-205, T-210, T-217 и ключ-шпильку А-13	—
	49002	T-260	—	Комплект насадок включает: T-202, T-205, T-211 и ключ-шпильку А-13	—

Насадки для спиралей с 22 мм сцепкой T1

Для моделей спиралей: C-10, C-44 IC, C-45 IC и C-46 IC.

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	C-10	Прочие	Сменные лезвия
	62850	T-101	—	Насадка с прямой головкой	•*	•**	—
	62855	T-102	—	Насадка с конусной головкой	•	•	—
	27642	T-125	—	Насадка с извлекающей головкой	•	•	—
	62860	T-103	65 мм (2 1/2")	Нож "пила"	•	•	98070
	62865	T-104	65 мм (2 1/2")	Нож Н-образный	•	•	97800
	62870	T-105	65 мм (2 1/2")	Нож для жира	•	•	97920
	62875	T-106	87 мм (3 1/2")	Нож для жира	•	•	97925
	62880	T-107	45 мм (1 3/4")	Нож "пика"	•	•	92850
	62915	T-109	44 мм (1 3/4")	Спиральный нож "пила"	•	•	97930
	62920	T-110	57 мм (2 1/4")	Спиральный нож "пила"	•	•	97935
	62925	T-111	76 мм (3")	Спиральный нож "пила"	•	•	92890
	62930	T-112	45 мм (1 3/4")	Нож 4-лезвийный	•	•	97915
	62935	T-113	75 мм (3")	Нож 4-лезвийный	•	•	97940
	62940	T-114	—	Молотилка цепная	•	•	97985
	54842	T-141	40 мм (1 1/2")	Нож С-образный	•	•	54847
	54852	T-142	65 мм (2 1/2")	Нож С-образный	•	•	97800
	98050	T-150	76-102 мм (3" - 4")	Нож "акулий зуб"	•	•	97930
	98055	T-150-1	76 мм (3")	Нож "акулий зуб" с 3 лезвиями	•	•	97935
	98060	T-150-2	102 мм (4")	Нож "акулий зуб" с 3 лезвиями	•	•	92890
	54992	T-270	—	Комплект насадок включает: T-102, T-142, T-107 и ключ-шпильку А-12	•	•	—
	61625	A-61	—	Комплект насадок включает: T-101, T-102, T-125, T-150-1, ящик для инструментов А-3 и ключ-шпильку А-12	•	•	—

* Работает со спиралью C-10.

** Работает со спиралью, отличными от C-10.

Насадка для спиралей с 32 мм сцепкой Т

Для моделей спиралей С-11, С-12, С-14, С-15.

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	К-1000*	Сменные лезвия
	62840	T-1	—	Насадка с прямой головкой		—
	61800	T-2	—	Насадка с прямой головкой д/тяжелых режимов работ	●	—
	63105	T-3	—	Насадка с конусной головкой		—
	61790	T-4	—	Насадка с конусной головкой д/тяжелый режимов работ	●	—
	63190	T-5	—	Насадка с прямой извлекающей головкой		—
	63195	T-6	—	Насадка с конусной извлекающей головкой		—
	63200	T-7	—	Насадка – «крюк»	●	—
	63205	T-8	65 мм (2 1/2")	Нож для жира		97920
	63210	T-9	87 мм (3 1/2")	Нож для жира		97925
	62845	T-10	115 мм (4 1/2")	Нож для жира		97865
	59480	T-11	65 мм (2 1/2")	Нож H-образный		97800
	59485	T-12	87 мм (3 1/2")	Нож H-образный		97945
	61970	T-13	65 мм (2 1/2")	Нож "пила"		98070
	61975	T-14	87 мм (3 1/2")	Нож "пила"		98075
	61770	T-15A	100 - 150 мм (4" - 6")	Нож раздвижной чистовой		62970
	61825	T-15B	150 - 200 мм (6" - 8")	Нож раздвижной чистовой		62980
	61960	T-16	100 мм (4")	Нож спиральный	●	97855
	61850	T-17	150 мм (6")	Нож спиральный	●	97955
	61855	T-18	200 мм (8")	Нож спиральный	●	97960
	59625	T-21	87 мм (3 1/2")	Нож спиральный зубчатый		97965
	63075	T-22	75 мм (3")	Нож спиральный зубчатый		97970
	63085	T-23	100 мм (4")	Нож спиральный зубчатый	●	97850
	59765	T-24	65 мм (2 1/2")	Нож 4-лезвийный	●	97940
	59770	T-25	87 мм (3 1/2")	Нож 4-лезвийный	●	97975
	59775	T-26	115 мм (4 1/2")	Нож 4-лезвийный	●	97805
	59780	T-26A	138 мм (5 1/2")	Нож 4-лезвийный	●	97980
	98030	T-50	75 - 100 - 125 мм (3" - 4" - 5")	Насадка – нож 3-лезвийный		См. ниже
	98035	T-50-1	75 мм (3")	Нож "акулий зуб"		98005
	98040	T-50-2	100 мм (4")	Нож "акулий зуб"		98010
	98045	T-50-3	150 мм (6")	Нож "акулий зуб"		98015
	63110	T-31	75 - 100 мм (3" - 4")	Молотилка цепная		97985
	63115	T-32	150 мм (6")	Молотилка цепная		97990
	63120	T-33	200 мм (8")	Молотилка цепная		97995
	63145	T-38	40 мм (1 1/2")	Щетка-ерш		—
	63150	T-39	50 мм (2")	Щетка-ерш		—
	63155	T-40	65 мм (2 1/2")	Щетка-ерш		—
	63160	T-41	75 мм (3")	Щетка-ерш		—
	63165	T-42	87 мм (3 1/2")	Щетка-ерш		—
	63170	T-43	100 мм (4")	Щетка-ерш		—
	63175	T-44	115 мм (4 1/2")	Щетка-ерш		—
	63240	T-45	125 мм (5")	Щетка-ерш		—
	63180	T-46	138 мм (5 1/2")	Щетка-ерш		—
	63185	T-47	150 мм (6")	Щетка-ерш		—

* Насадки, которые можно также использовать с машиной К-1000.


Насадки для спиралей с 16 мм сцепкой Т4

Для моделей спиралей: С-24, С-25, С-26, С-27, С-75 и С-100.

	Кат. №	Модель	Размер насадки	Описание	Сменные лезвия	Держатель
	92485	T-403	75 мм (3")	Нож для прохождения P-образных сифонов	92835	92900
	92490	T-404	87 мм (3 1/2")	Нож для прохождения P-образных сифонов	92840	92900
	92495	T-406	—	Нож "пика"	92850	92915
	92500	T-407	—	Насадка с конусной головкой	—	—
	92505	T-408	—	Нож спиральный зубчатый	92890	92915
	51762	T-409	—	Насадка с грушевидной головкой д/тяжелых режимов работ	—	—
	92510	T-411	50 мм (2")	Нож "клешня"	92815	92905
	92515	T-412	65 мм (2 1/2")	Нож "клешня"	92820	92905
	92520	T-413	75 мм (3")	Нож "клешня"	92825	92910
	92525	T-414	100 мм (4")	Нож "клешня"	92830	92910
	92530	T-416	150 мм (6")	Нож "клешня"	92855	92910
	92535	T-432	50 мм (2")	Нож 3-лезвийный	92860	92895
	92540	T-433	75 мм (3")	Нож 3-лезвийный	92865	92895
	92545	T-434	100 мм (4")	Нож 3-лезвийный	92870	92895
	92550	T-436	150 мм (6")	Нож 3-лезвийный	92875	92895

Ремонтные соединения

Для моделей спиралей С-8, С-10, С-11, С-12, С-13, С-14, С-15, С-24, С-31, С-32, С-33, С-44 и С-45.

	Кат. №	Модель	Описание
	61085	—	Комплект ремонтных соединений "папа-мама" для секционных 16 мм спиралей (таких, как С-8)
	59340	A-2747	Ремонтное соединение "папа" для секционных 16 мм спиралей (таких, как С-8)
	59455	A-593	Ремонтное соединение "мама" для секционных 16 мм спиралей (таких, как С-8)
	61635	A-624	Ремонтное соединение "папа" для секционных 22 мм спиралей (таких, как С-10), но не для спиралей С-12, С-13, С-14
	61620	A-607	Ремонтное соединение "мама" для секционных 22 мм спиралей (таких, как С-10), но не для спиралей С-12, С-13, С-14
	60690	A-2701	Ремонтное соединение "папа" для секционных 32 мм спиралей (таких, как С-11)
	61810	B-1312	Ремонтное соединение "мама" для секционных 32 мм спиралей (таких, как С-11)
	60695	—	Ремонтное соединение "папа" для секционных 22 мм спиралей С-12, С-13, С-14 для жестких режимов работы
	61815	—	Ремонтное соединение "мама" для секционных 22 мм спиралей С-12, С-13, С-14 для жестких режимов работы
	91037	—	Ремонтная сцепка для 10 мм туговитых спиралей IW в барабанах
	91042	—	Ремонтная сцепка для 12 мм туговитых спиралей IW в барабанах
	91047	—	Ремонтная сцепка для 16 мм туговитых спиралей IW в барабанах
	51752	—	Ремонтная сцепка для 10 мм спиралей с внутренним сердечником IC в барабанах
	59917	—	Ремонтная сцепка для 12 мм спиралей с внутренним сердечником IC в барабанах
	31487	A-7570	Ремонтная сцепка 16 мм
	92805	A-6582	Ремонтное соединение "папа" 16 мм
	92810	A-6583	Ремонтное соединение "мама" 16 мм
	31492	A-7571	Ремонтная сцепка 20 мм
	92880	B-6840	Ремонтное соединение "папа" 20 мм
	92885	B-6841	Ремонтное соединение "мама" 20 мм