

Принадлежности для гидродинамических прочистных машин

	Соединение	KJ-1590*	KJ-2200	KJ-3000
Шланг 1/8" x 15 м	1/8"	47602	47602	47602
Шланг 1/8" x 23 м	1/8"	49272	49272	49272
Промывочный шланг 1/4" x 10 м	1/4"	51572	51572	—
Шланг 1/4" x 15 м	1/4"	47607	47607	—
Шланг 1/4" x 33 м	1/4"	51587	51587	—
Шланг 1/4" x 45 м	1/4"	49487	49487	—
Шланг 1/4" x 60 м	1/4"	51597	51597	—
Промывочный шланг 3/8" x 15 м	1/4"	—	—	64832
Шланг 3/8" x 30 м	1/4"	—	—	64837
Шланг 3/8" x 45 м	1/4"	—	—	64842
Шланг 3/8" x 60 м	1/4"	—	—	64847
Шланг 3/8" x 90 м	1/4"	—	—	64857
Направляющий шланг 1/8"	1/4"	50002	50002	—
Направляющий шланг 1/4"	1/4"	50007	50007	—
H-30 тележка со шлангом 1/4" x 33 м	1/4"	62877	62877	—
H-38 тележка со шлангом 5/8" x 61 м	1/4"	—	—	64902
Илосос	1/4"	—	67187	67187

	KJ-1590**	KJ-2200	KJ-3000
Пистолет высок. давл. (включая шланг)	62887*	64077	—
Пистолет высок. давл. (только пистолет)	64702*	64767	64797
Ножная педаль пуска	48157	48157	48157
Шланг быстрого соед. (барабан к педали)	66732	66732	66732
Набор для низких температур	48367	48367	48367
Инструмент для прочистки насадок	47542	47542	47542

Илосос. Используется для удаления мелкого мусора, наносов из затопленных колодцев, бассейнов, котлованов и т.д.



* Информация по принадлежностям машины KJ-1590 II представлена на стр. 158.

** Для машин KJ-1590 и KJ-1590 II.

Насадки



Реактивная насадка

- Подходит для использования в большинстве случаев. Три реверсивные мощные струи позволяют эффективно размывать засоры. Идеальна для работы на больших дистанциях.



Реактивная насадка для тяжелых режимов работ

- Насадка общего назначения для использования на длинных дистанциях. Три мощные струи позволяют проходить на более длинные расстояния и эффективно размывать засор.



Реактивная проникающая насадка с направляющей струей

- Дополнительная направляющая струя способна пробивать отверстия в засорах. Подача вперед осуществляется за счет трех реактивных струй.



Насадка "турбо"

- Вращается для более мощной прочистки.



Насадка для корней "root ranger"

- Для работы с жировыми засорами, густыми отложениями (грязь, ил, тина, осадок в паровых и бойлерных котлах, сточных коллекторах), а также на участках трубопровода, заблокированных корневыми засорами.
- Прочистка корневых засоров. Мощная струя, выбрасываемая назад под большим давлением, создает энергию потока, достаточную для разрушения и вымывания корневых засоров.
- Остроконечная проникающая головка. Позволяет легко проходить сквозь засоры и блокады.
- Для трубопроводов от 100 до 200 мм.



Насадка для прохождения изгибов

- Специальная конструкция обеспечивает легкое прохождение сифоноф, изгибов и т.д. Три реактивные струи обеспечивают прохождение и размыв засора.

Насадки

	KJ-1590**	KJ-2200	KJ-3000
Реактивная насадка 1/8"	64802	64772	64802
Насадка с направляющей струей 1/8"	64807	64777	64807
Насадка для прохождения изгибов 1/8"	64812	64782	64812
Реакт.насадка для тяжелых режимов 1/8"	58426	—	—
Реактивная насадка 1/4"	58436	64787	64817
Насадка с направляющей струей 1/4"	58446	64792	64822
Насадка "турбо" 1/8"	—	82842	—
Насадка "турбо" 1/8"	—	—	82847
Насадка "турбо" 1/4"	58416	—	—
Насадка "турбо" 1/4"	—	82852	—
Насадка "турбо" 1/4"	—	—	82857
Насадка для корней "Root Ranger"	—	—	16713

** Для машин KJ-1590 и KJ-1590 II.

